

M - 132 PF ESTEARATO DE ALUMINIO

CÓDIGO / CODE: 01005

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

Estearato de aluminio de origen vegetal.
Aluminium stearate from vegetable origin.

CARACTERÍSTICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

			Método / Method
Apariencia / Aspect		Polvo blanco / White powder	
Cenizas / Ash	(% m/m)	9,2 – 9,8	1/001
Punto de fusión / Melt Point	(°C)	158 - 165	1/005
Ácido libre / Free Fatty Acid	(% m/m)	< 8	1/003
Humedad / Moisture	(% m/m)	< =1,0	1/004
Granulometría / Fines	(% retenido en 100 mesh)	<= 10	1/006
Densidad aparente / Bulk Density	(g/cc)	0,25 - 0,30	1/007
Prueba de gelificación / Gelation test		Sí / Yes	1/012
Viscosidad de gel / Gel viscosity	(cpoises)	>= 24.000	1/011

APLICACIONES / APPLICATIONS

El M-132 PF ESTEARATO DE ALUMINIO es usado como lubricante, hidrofugante, antiapelmazante, desmoldeante y gelificante de hidrocarburos.

M-132 PF ESTEARATO DE ALUMINIO is used as lubricating additive, water repellent, mould release agent, anticompacting and gelling agent for HC

PRESENTACIÓN / PACKING

Sacos de papel de válvula, triple capa: 20 kg

Multiply paper sacks: 20Kg

Palets con film retráctil: 400 Kg

Pallets: 400 Kg

TIR
400 Kg

FCL
400 Kg

"

"

Octubre / October 2011. Rev.: 5